

FICHA TÉCNICA

Rampa de Acabamento:

- Rampa de acabamento 16 mm:**

As rampas são indicadas para a realização da contenção e acessibilidade para projetos especiais ou para projetos que não seja possível a contenção de concreto.

Compatível com os pisos: Impact Soft Peso Livre 15mm, Impact Soft Peso Livre FF e Impact Soft Peso Livre Evolution 15mm

As rampas asseguram a movimentação natural das peças, garantindo um bom acabamento e durabilidade da instalação;



Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes; Alta performance.	Maior densidade no mercado; Contenção e nivelamento com piso existente.

Modo de Instalação:

1. Colado com adesivo pu bicomponente no piso instalado para realização da contenção e nivelamento com o piso existente.



Dados Técnicos referente a Rampa de Acabamento:

Composição	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR)
Cores	Preto
Dimensões	0,10m x 1,00m (Compatível com pisos de 15mm)
Espessura	16 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	Até 1,2 kg/Peça
Densidade	1.111,11 kgs/m³
Instalação	Colagem obrigatória
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
Intemperismo	Pequeno

Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	0,10m x 1,00m
Peso por uni / Emb.	1,2 kg/Peça
Quantidade por pallet	500 unidades
Peso por Pallet (kg)	240 Kg
Validade	Conforme Termo de Garantia.
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

FICHA TÉCNICA

Rampa de Acabamento:

- **Rampa de acabamento 20 mm:**

As rampas são indicadas para a realização da contenção e acessibilidade para projetos especiais ou para projetos que não seja possível a contenção de concreto.

Compatível com os pisos: Impact Soft Duplo T, Impact Soft 25 e Impact Soft Peso Livre Evolution 25mm

As rampas asseguram a movimentação natural das peças, garantindo um bom acabamento e durabilidade da instalação;



Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes; Alta performance.	Maior densidade no mercado; Contenção e nivelamento com piso existente.

Modo de Instalação:

1. Colado com adesivo pu bicomponente no piso instalado para realização da contenção e nivelamento com o piso existente.



Dados Técnicos referente a Rampa de Acabamento:

Composição	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR)
Cores	Preto
Dimensões	0,10m x 1,00m (Compatível com pisos de 20mm e 25mm)
Espessura	20 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	Até 1,41 kg/Peça
Densidade	1.044,44kgs/m³
Instalação	Colagem obrigatória
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
Intemperismo	Pequeno

Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	0,10m x 1,00m
Peso por uni / Emb.	1,41 kg/Peça
Quantidade por pallet	200 unidades
Peso por Pallet (kg)	282 Kg
Validade	Conforme Termo de Garantia.
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000

FICHA TÉCNICA

Rampa de Acabamento:

- Rampa de acabamento 45 mm:**

As rampas são indicadas para a realização da contenção e acessibilidade para projetos especiais ou para projetos que não seja possível a contenção de concreto.

Compatível com o piso: Impact Soft 50, Gym 40, Play 40 e Peso Livre evolution 50mm

As rampas asseguram a movimentação natural das peças, garantindo um bom acabamento e durabilidade da instalação;



Benefícios:

Propriedades físicas	Benefícios
Antiderrapantes; Alta performance.	Maior densidade no mercado; Contenção e nivelamento com piso existente.

Modo de Instalação:

- Colado com adesivo pu bicomponente no piso instalado para realização da contenção e nivelamento com o piso existente.



Dados Técnicos referente a Rampa de Acabamento:

Composição	Grânulos de pneus reciclados (borracha SBR)
Cores	Preto e verde
Dimensões	0,15m x 1,00m (Compatível com pisos de 40 e 50mm)
Espessura	45 mm (variação de +/- 1mm);
Peso aproximado	Até 4,61 kg/Peça
Densidade	921,81kgs/m³
Instalação	Colagem obrigatória
Vida Útil	≥ 13 anos – ABNT NBR 15575
Intemperismo	Pequeno

Transporte, Embalagem e Armazenagem:

Embalagem	0,15m x 1,00m
Peso por uni / Emb.	4,61 kg/Peça
Quantidade por pallet	100 unidades
Peso por Pallet (kg)	461 Kg
Validade	Conforme Termo de Garantia.
Transporte	Não é classificado como produto de transporte perigoso.

Escritório Administrativo
Av. Angélica, 321 . 11º Andar
Santa Cecília . São Paulo/SP . Brasil
CEP 01227-000
Tel.: +55 (11) 2348.5555

Fábrica
Av. Brasil, 549
Centro . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000
Tel.: +55 (35) 3435.3410

Centro de Distribuição
Estrada Municipal José
Antônio Pereira Passos
Bairro dos Pires . Extrema/MG . Brasil
CEP 37640-000